

Ficha Técnica y de Aplicación

Sección 1. Identificación del Producto

Código: ANTIESPUMANTE SILICONADO AE-20

Descripción: Antiespumante siliconado con sólidos superiores al 20%. Se dispersa fácilmente y de efecto residual prolongado. Su diferencia frente a los antiespumantes base hidrocarburo es que posee menor DBO.

Sección 2. Componentes

Emulsión con 20% de siliconas.

Sección 3. Datos Fisicoquímicos

Apariencia: Líquido viscoso

Color: Blanco cremoso.

Olor: Característico

pH: 4-7

Sólidos (2 horas a 105°C): 20% - 24%

Sección 4. Aplicación.

Se sugiere diluir el producto aproximadamente al 50% para facilitar la aplicación. Se recomienda evaluar el grado de actividad espumígena del medio para definir la cantidad a utilizar que puede variar entre 50 ppm y 500 ppm en la mayoría de los casos.

Se puede aplicar en diferentes procesos productivos como, por ejemplo, producción de pinturas, productos de limpieza, tratamiento de efluentes y en los procesos donde se necesite regular la formación de espumas.

Sección 5. Precauciones

Utilizar guantes y ropa adecuada. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua. En contacto prolongado con la piel, enjuáguese también con abundante agua. Si se lo ingiere, no induzca al vómito, enjuáguese la boca y beba dos vasos de agua o leche y solicite atención médica con urgencia o llame al Centro Nacional de Intoxicaciones al 0800-333-0160.

Nota: No mezclar con otros productos químicos o de limpieza.

Sección 6. Almacenamiento

Almacenar este producto preferentemente a temperaturas entre 5°C y 40°C.

No congelar, no exponer al sol.

Importante

La información aquí detallada se ha realizado en forma fehaciente, pero la responsabilidad sobre el manejo de esta es exclusiva de los usuarios del producto, como así también el uso del mismo. Febel se reserva el derecho de alterar o eliminar cualquier información.